

Фискальный регистратор

РИТЕЙЛ КОМБО-01Ф (У)



Новая версия популярного решения.
Модель сохранила все плюсы базовой версии
и получила ряд важных обновлений.



Универсальная прошивка для ФФД 1.05 и 1.2



Надежный протокол передачи данных NCM



Хранение настроек в энергонезависимой памяти без подключения к сети



Возможность вертикальной и горизонтальной выдачи чеков



Защита печатающей головки от попадания жидкости и крошек

Технические характеристики

Ширина бумаги	80 мм
Внешний диаметр рулона бумаги	до 83 мм
Ресурс термоголовки	до 200 км
Скорость печати	до 220 мм/с
Ресурс автоматического отрезчика	до 3 млн циклов
Интерфейсы	1 x Ethernet, 1 x USB, 1 x COM, 1 x RJ-12 денежный ящик 2 x Ethernet, 1 x USB, 1 x COM, 1 x RJ-12 денежный ящик
Разъем для подключения денежного ящика	24V, ШТРИХ-М и EPSON
Датчики и индикация	Датчик наличия бумаги, датчик окончания ленты
Входное напряжение	220–240 В
Потребляемая мощность	Не более 42 Вт
Рабочая температура	+5...40 °C
Совместимость с ОС	Windows, Linux, Android
Комплектация	Кабель USB, кабель COM, блок питания
Размеры	Без короба: 132 x 147,2 x 154,5 мм Короб: 290 x 210 x 204 мм Мастербокс (12 в 1): 610 x 440 x 235 мм
Справочный вес	Без короба: 1,4 кг С коробом: 2,3 кг Мастербокс (12 в 1): 25,9 кг



8 495 215-12-24
pos-center.ru

POSCENTER