

POSCENTER VMC BSX HD

СДЕЛАНО В РОССИИ!

ВНЕСЕН В РЕЕСТР МИНПРОМТОРГА!



VMC BSX HD обеспечивает высочайшую производительность при считывании кодов маркировки высокой плотности. Удобен при автоматизации документооборота. Поддерживает технологию оптического распознавания символов (OCR – Optical Character Recognition).

Защищённый прорезиненный корпус сканера оснащён индикатором «Честный ЗНАК» для проверки валидности кодов маркировки и магнитным датчиком установки на подставку.

Модель VMC BSX HD (полное наименование «VMC BurstScanX HD») внесена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга и при закупках госучреждениями имеет преимущество перед импортными аналогами.

VMC

Светочувствительный CMOS-сенсор
1280x800 точек (1 мегапиксель)



Дополнительная программируемая
функциональная кнопка



Минимальная плотность ШК –
3 mil (1D) и 5 mil (2D)



Ресурс курка – 50 млн нажатий!



Магнитный датчик для активации
автоматического сканирования при
установке на подставку «гусиная шея»



Простота программирования сканера и
тиражирования эталонных настроек с
помощью фирменного ПО

Технические характеристики

Сканирующий модуль	1280x800 пикс. (1 мегапиксель)
Частота кадров (скорость сканирования)	50 кадр. /сек.
Углы обзора	43° (по гор.); 34° (по верт.)
Допустимые углы отклонений	Боковой наклон $\pm 60^\circ$ / По вертикали $\pm 60^\circ$ / Вращение 0–360°
Минимальное разрешение кода	1D ≥ 3 mil; 2D ≥ 5 mil
Минимальный контраст кода	$\geq 15\%$
Поддерживаемые 1D коды	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS-14), Pharmacode.
Поддерживаемые 2D коды	Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, PDF417, MicroPDF417, Aztec.
Глубина сканирования	30 - 230 мм
Индикации	Звуковой сигнал, Светодиоды на корпусе + проекция
Подсветка	Белые светодиоды
Напряжение питания (USB)	4,0 – 5,5 В
Рабочая температура	от -20 до +50
Влажность	от 10% до 90% (без конденсата)
Защищенность	IP52
Ударопрочность	Выдерживает множественные падения с высоты 1.5 м
Размеры	Сканер без коробки (ШxГxВ): 70 x 88 x 158 мм Коробка для 1 ед.: 185 x 102 x 82 мм
Вес	Сканер с кабелем – 200 г Коробка со сканером и комплектом – 275 г

Комплектность:

- Сканер штрих-кода VMC BurstScanX HD
- Краткое руководство пользователя/паспорт
- Интерфейсный кабель USB (3 м, USB AM/8P8C)



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ



POS
CENTER