



МОНИТОР

POS CENTER


POSCENTER 10"



Диагональ 10.4"




Соотношение сторон 4:3




Контрастность 1000:1
Четкое и глубокое изображение



10 языков управления – удобен
в многоязычных рабочих средах



Цвета 16.7 млн.
Исключительная цветопередача
и детализация



Жизненный цикл 40 000 часов
Гарантирует длительную
и надежную работу

8 495 215-12-24
optposcenter.ru
pos-center.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ

POS CENTER





Параметры	Показатели
Размер дисплея	10.4"
Соотношение сторон	4:3
Разрешение	800x600
Рабочий размер LCD дисплея, мм	211.2 (Г) × 158.4 (В)
Шаг пикселя, мм	0.213
Подсветка	LED
Яркость	250 кд/м2
Жизненный цикл LED подсветки	40 000 часов
Контрастность	1000:1
Цвета, млн.	16.7
Время отклика, мс	≤12
Диапазон углов обзора (мин)	Горизонтально (лево/право): 170° Вертикально (вверх/вниз): 170°
Диапазон синхронизации	Горизонтально: 30-82 кГц Вертикально: 50-75 Гц
Частота	60 Гц
Интерфейс	VGA
Языки управления	10
Поддержка ОС	Windows 7/8/10, ME, VISTA, XP, UNIX, etc.
Крепление	VESA 75*75 / Со стендом
Питание	Блок питания AC: 100-240 В, 50-60 Гц Диапазон напряжения DC In: +12 В
Потребляемая мощность	10-18 Вт
Рабочая температура и влажность	-20 ~ +60°C, 20% - 80% относительной влажности
Температура хранения и влажности	-30 ~ +85°C, 10% - 90% относительной влажности